

Autotransformador Power Plus 20A

Código: 0131800001



Características Básicas

- 4000VA
- Bivolt
- 20A
- Gabinete Metálico
- Borne para ligação dos equipamentos

Características Técnicas

Potência	4000VA
Borne	Borne de conexão para ligação dos equipamentos.
Fusível Térmico	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador, o aumento da temperatura próximo a 130°C faz o fusível desligar o equipamento. Quando a temperatura baixa próximo a 70°C ele volta a funcionar.
Entrada / Saída	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt.
Frequência	60Hz
Gabinete	Caneca Metálica
Alça	-
Adaptador	-
Cordão	Cordão 3x 2,5mm ² com as pontas decapadas de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR-14136
Tomadas	-
Cor	Preto
Acompanha	Cabos macho e fêmea para conexões de até 20A.
Tipo de Embalagem	Caixa
Peso (produto + embalagem)	10,72Kg
Tamanho da Embalagem (C x L x A)	21,5 x 14 x 17,5 cm
Caixa Master	2 unidades
EAN 13	7899018413666
DUN 14	17899018413663
Classificação Fiscal / NCM	8504.32.11
Garantia	3 meses

Código	Descrição	Potência
291	Autotransformador Power Plus	750VA
182	Autotransformador Power Plus	200VA
209	Autotransformador Power Plus	100VA
289	Autotransformador Power Plus	300VA
290	Autotransformador Power Plus	500VA
292	Autotransformador Power Plus	1010VA
293	Autotransformador Power Plus	1500VA
294	Autotransformador Power Plus	2000VA
181	Autotransformador Power Plus 20A	5000VA
0131900001	Autotransformador Power Plus 20A	2400VA
0131600001	Autotransformador Power Plus 20A	5000VA
296	Autotransformador Power Plus 20A	3000 VA
0131700001	Autotransformador Power Plus 20A	7000VA
0131800001	Autotransformador Power Plus 20A	4000VA
0130800003	Autotransformador Slim Premium	300VA
0131500010	Autotransformador Slim Premium	3000VA
0131600012	Autotransformador Slim Premium	5000VA

0131300006	Autotransformador Slim Premium	1500 VA
0131000007	Autotransformador Slim Premium	750 VA
0130900009	Autotransformador Slim Premium	500 VA
0131400006	Autotransformador Slim Premium	2000 VA
0131200007	Autotransformador Slim Premium	1050 VA
0131500009	Autotransformador Transformer	3000VA
0131600011	Autotransformador Transformer	5000VA
0131400005	Autotransformador Transformer	2000VA
0131300005	Autotransformador Transformer	1500VA
0131200006	Autotransformador Transformer	1050VA
0131000006	Autotransformador Transformer	750VA
0130900008	Autotransformador Transformer	500VA
0130800002	Autotransformador Transformer	300VA

Borne	Fusível Térmico	Entrada / Saída
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt
Borne de conexão para ligação dos equipamentos.	-	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt.
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt.
Borne de conexão para ligação dos equipamentos.	-	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt
Borne de conexão para ligação dos equipamentos.	-	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt
Borne de conexão para ligação dos equipamentos.	-	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt
Borne de conexão para ligação dos equipamentos.	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 110V em 220V, ou 220V em 110V. Bivolt.
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 120V em 220V, ou 220V em 120V. Bivolt
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 120V em 220V, ou 220V em 120V. Bivolt
-	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador.	Transforma 120V em 220V, ou 220V em 120V. Bivolt

Frequência	Gabinete	Alça
60Hz	Caneca plástica	Sistema patenteado de alças de transporte
60Hz	Caneca plástica	Sistema patenteado de alças de transporte
60Hz	Caneca plástica	Sistema patenteado de alças de transporte
60Hz	Caneca plástica	Sistema patenteado de alças de transporte
60Hz	Caneca plástica	Sistema patenteado de alças de transporte
60Hz	Caneca plástica	Sistema patenteado de alças de transporte
60Hz	Caneca plástica	Sistema patenteado de alças de transporte
60Hz	Caneca plástica	Sistema patenteado de alças de transporte
60Hz	Gabinete metálico com pintura em epóxi anti-corrosiva	-
60Hz	Caneca plástica c/ tomada 20A	-
60Hz	Caneca Metálica	-
60Hz	Caneca Metálica	-
60Hz	Caneca Metálica	-
60Hz	Caneca Metálica	-
60Hz	Caneca plástica	-
60Hz	Caneca plástica c/ tomada 20A	-
60Hz	Caneca plástica c/ tomada 20A	-

Adaptador	Cordão	Tomadas
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3x 0,75mm ² 1,2m de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3x 0,75mm ² 1,2m de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3x 0,75mm ² 1,2 m de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3x 0,75mm ² 1,2m de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3x 0,75mm ² 1,2m de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3x 0,75mm ² 1,2m de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3x 0,75mm ² 1,2m de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3x 0,75mm ² 1,2m de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar
-	Cordão 3x 2,5mm ² com as pontas decapadas de acordo	-
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3x 2,50mm ² 1m de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar 20A
-	Cordão 3x 2,5mm ² com as pontas decapadas de acordo	-
-	Cordão 3x 2,5mm ² com as pontas decapadas de acordo	-
-	Cordão 3x 2,5mm ² com as pontas decapadas de acordo	-
-	Cordão 3x 2,5mm ² com as pontas decapadas de acordo	-
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3 x 0,75mm ² 80 cm de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3 x 2,5mm ² 80 cm de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar 20A
Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques	Cordão 3 x 2,5mm ² 80 cm de acordo com as normas de	Tomada elétrica tripolar 20A

Cor	Acompanha	Tipo de Embalagem
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 	Caixa
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 	Caixa
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 	Caixa
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 	Caixa
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 	Caixa
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 	Caixa
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 	Caixa
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 	Caixa
Preto	Cabos macho e fêmea para conexões de até 20A	Caixa
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 20A 	Caixa
Preto	Cabos macho e fêmea para conexões de até 20A	Caixa
Preto	Cabos macho e fêmea para conexões de até 20A	Caixa
Preto	Cabos macho e fêmea para conexões de até 20A	Caixa
Preto	Cabos macho e fêmea para conexões de até 20A.	Caixa
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 	Caixa
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 20A 	Caixa
Preto	<ul style="list-style-type: none"> • 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar 20A 	Caixa

Peso (produto + embalagem)	Tamanho da Embalagem (C x L x A)	Caixa Master
2,2Kg	17 x 11,5 x 10 cm	16 unidades
1,15Kg	14 x 11,5 x 10 cm	16 unidades
1,14Kg	14 x 11,5 x 10 cm	16 unidades
1,38Kg	14 x 11,5 x 10 cm	16 unidades
1,66Kg	14,5 x 11,5 x 10 cm	16 unidades
4,085Kg	19 x 11,2 x 14,5 cm	4 unidades
4,98Kg	23 x 11,5 x 15 cm	4 unidades
6,16Kg	23 x 11,5 x 15 cm	4 unidades
12,92Kg	24,5 x 20 x 21 cm	2 unidades
6,12Kg	19 x 11,2 x 13 cm	4 unidades
14,53Kg	24,5 x 20 x 21 cm	2 unidades
10,595Kg	22 x 14,5 x 17,5 cm	2 unidades
14,45Kg	16,2 x 22,3 x 16 cm	2 unidades
10,72Kg	21,5 x 14 x 17,5 cm	2 unidades
0,905Kg	13,5 x 11 x 10 cm	16 unidades
5,56Kg	20 x 14,5 x 17 cm	2 unidades
7,97Kg	20 x 14,5 x 17 cm	2 unidades

2,854Kg	19 x 11,5 x 14,5 cm	4 unidades
1,446Kg	16,5 X 11,5 X 10 cm	16 unidades
1,14Kg	13,5 x 11 x 10 cm	16 unidades
3,71Kg	19 x 11,5 x 14,5 cm	4 unidades
2,183Kg	16,5 X 11,5 X 10 cm	16 unidades
9,608Kg	22 x 14,5 x 17,5 cm	2 unidades
10,33Kg	21,5 x 14 x 17,5 cm	2 unidades
4,12Kg	23 x 11,5 x 15 cm	4 unidades
4,074Kg	23 x 11,5 x 15 cm	4 unidades
4,028Kg	23 x 11,5 x 15 cm	4 unidades
1,627Kg	14,8 x 11,5 x 10 cm	16 unidades
1,324Kg	14,8 x 11,5 x 10 cm	16 unidades
0,915Kg	14,8 x 11,5 x 10 cm	16 unidades

EAN 13	DUN 14	Classificação Fiscal / NCM
7899018402912	17899018402919	8504.31.19
7899018401823	17899018401820	8504.31.19
7899018402097	17899018402094	8504.31.19
7899018402899	17899018402896	8504.31.19
7899018402905	17899018402902	8504.31.19
7899018402929	17899018402926	8504.32.11
7899018402936	17899018402933	8504.32.11
7899018402943	17899018402940	8504.32.11
7899018401816	17899018401813	8504.32.11
7899018413734	17899018413731	8504.32.11
7899018407801	17899018407808	8504.32.11
7899018402967	17899018402964	8504.32.11
7899018413727	17899018413724	8504.32.11
7899018413666	17899018413663	8504.32.11
7899018495501	17899018495508	8504.31.19
7899018495488	17899018495485	8504.32.11
7899018495495	17899018495492	8504.32.11

7899018495464	17899018495461	8504.32.11
7899018495440	17899018495447	8504.31.19
7899018495433	17899018495430	8504.31.19
7899018495471	17899018495478	8504.32.11
7899018495457	17899018495454	8504.32.11
7899018419163	17899018419160	8504.32.11
7899018419170	17899018419177	8504.32.11
7899018419149	17899018419146	8504.32.11
7899018419132	17899018419139	8504.32.11
7899018419125	17899018419122	8504.32.11
7899018419118	17899018419115	8504.31.19
7899018419101	17899018419108	8504.31.19
7899018495426	17899018495423	8504.31.19

Garantia	CB1	CB2
3 meses	750VA	Bivolt
3 meses	200VA	Bivolt
3 meses	100VA	Bivolt
3 meses	300VA	Bivolt
3 meses	500VA	Bivolt
3 meses	1010VA	Bivolt
3 meses	1500VA	Bivolt
3 meses	2000VA	Bivolt
3 meses	5000VA	Bivolt
3 meses	2400VA	Bivolt
3 meses	5000VA	Bivolt
3 meses	3000 VA	Bivolt
3 meses	7000VA	Bivolt
3 meses	4000VA	Bivolt
3 meses	300VA	Bivolt
3 meses	3000VA	Bivolt
3 meses	5000VA	Bivolt

3 meses	1500 VA	Bivolt
3 meses	750 VA	Bivolt
3 meses	500 VA	Bivolt
3 meses	2000 VA	Bivolt
3 meses	1050 VA	Bivolt
3 meses	3000VA	Bivolt
3 meses	5000VA	Bivolt
3 meses	2000VA	Bivolt
3 meses	1500VA	Bivolt
3 meses	1050VA	Bivolt
3 meses	750VA	Bivolt
3 meses	500VA	Bivolt
3 meses	300VA	Bivolt

CB3	CB4	CB5
10A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
10A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
10A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
10A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
10A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
10A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
10A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
10A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
10A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
20A	Gabinete Metálico	Borne para ligação dos equipamentos
20A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
20A	Gabinete Metálico	Borne para ligação dos equipamentos
20A	Gabinete Metálico	Borne para ligação dos equipamentos
20A	Gabinete Metálico	Borne para ligação dos equipamentos
20A	Gabinete Metálico	Borne para ligação dos equipamentos
10A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
20A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável
20A	Cordão para ligação incluso	Fusível térmico rearmável

Item

Imagem

181



182



209



289



290



291



292



293



294



296



013080002



013080003



0130900008



0130900009



0131000006



013100007



013120006



013120007



0131300005



0131300006



0131400005



013140006



013150009



013150010



013160001



013160011



013160012



0131700001



0131800001



0131900001

