UMA BOA ENERGIA PARA VOCÊ!

Ups para Roteador / Modem Monovolt 220V

Código: 0011600002

Características Básicas

- 150 VA
- Tensão de Entrada: 220V
- Tensão de Saída: 220V
- 2 Tomadas
- Preto

Características Técnicas

Potência de Saída	150 VA
Tensão Nominal de Saída	220V
Regulação da Tensão de Saída	+/-22% (Modo Rede sem Estabilizador)
Frequência de Saída	60Hz +/-1,5% (Modo Bateria)
Tensão Nominal de Entrada	220V
Faixa de Operação de Entrada	175 a 264 (220V)
Frequência de Rede de Entrada	+/- 3Hz
Forma de Onda do Inversor	Senoidal Pura
Autonomia	* 30 minutos
Tomadas	2 Tomadas
Plugue	Tripolar
Comprimento do Cabo	1,4m
Cabo	PP chato de 0,75mm²
Rendimento	>= 85%
Baterias Internas	1 x 12V 1,4A/h
Tempo de Recarga das Baterias	** 3 horas (Fast Charger)

UMA BOA ENERGIA PARA VOCÊ!

Ups para Roteador / Modem Monovolt 220V

Código: 0011600002

Características Técnicas

Nivel de Ruído Emitido a 1m Distância	até 60Db
Sinalização	Sonora e Visual (Led's). Modo Rede/Bateria (Led’s Mostram as condições de operações do Nobreak, Função Liga/Desliga com aviso sonoro, aviso de utilização inadequada (Sobrecarga)
Função Filtro de Linha	Garante uma energia “limpa” para os equipamentos, minimizando os harmônicos da rede elétrica.
Função True RMS	Garante maior estabilidade a energia fornecida na saída do Nobreak.
Função Battery Saver	-
Borne para Conexão de Baterias Externas	Não
Proteção Completa Contra	Descarga total da bateria, sobrecarga e curto-circuito em modo rede e bateria, surtos de tensão entre fase e neutro
Botão Multifunção Luminoso	Função Liga/desliga temporizada (Evita desligamentos acidentais), Função MUTE (inibe o aviso sonoro em modo bateria), Indicador luminoso com leds alto-brilho (Mostram as condições de operações do Nobreak e facilitam a sua localização).
Unidade Autônoma de Energia	Ligue seus equipamentos mesmo na ausência de rede elétrica quando a bateria do Nobreak estiver totalmente carregada.
Recarga Rápida e Automática da Bateria	Carregador Fast Charger, realiza a recarga das baterias mesmo com o Nobreak desligado, proporcionando maior vida útil da bateria
Melhor Compatibilidade com Geradores	Melhor desempenho em redes elétricas instáveis ou com geradores.
Microprocessado (CISC/Memória Flash)	-
Microprocessado Risc Flash	Tecnologia de ponta com componentes de última geração e melhor desempenho.
Função Estabilizador	Não
Auto Teste na Partida	Sempre que o Nobreak é ligado, são realizados testes internos que garantem o bom funcionamento do Nobreak e do seu equipamento. Testado inclusive as baterias
Temperatura de Operação	0 a 40 ºC (Sem condensação)
Tipo de Comunicação	Não
Comprimento Cabo USB	-
Software de Comunicação	-

UMA BOA ENERGIA PARA VOCÊ!

Ups para Roteador / Modem Monovolt 220V

Código: 0011600002

Características Técnicas

Proteção Adicional	-
Cor	Preto
Gabinete	Plástico ABS / Policarbonato
Norma	Plugue e tomadas de acordo com a norma NBR14136
Tipo da Embalagem	Caixa
Caixa Master	8 unidades
Peso Aproximado	1,845 Kg
Tamanho da Embalagem (CxLxA)	17 x 10 x 16 cm
EAN 13	7899018489241
DUN 14	17899018489248
Classificação Fiscal / NCM	8504.40.40
Garantia	12 meses

** Tempo de autonomia baseado em modem de uso residencial*

*** Varia em função das condições da bateria e da Rede Elérica*

"Produto Beneficiado pela Legislação de Informática"