

Ups Office Security Plus 1500VA com 2 Baterias Bivolt

Código: 610



Características Básicas

- 1500 VA
- Tensão de Entrada: Bivolt
- Tensão de Saída: 115V
- 6 Tomadas
- Preto

Características Técnicas

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Potência de Saída | 1500 VA |
| Tensão Nominal de Saída | 115V |
| Regulação da Tensão de Saída | +6% -11% (Modo Rede) |
| Frequência de Saída | 60Hz +/-1,5% (Modo Bateria) |
| Tensão Nominal de Entrada | Bivolt automático |
| Faixa de Operação de Entrada | 89 a 140V (115V) / 175 a 264V (220V) |
| Frequência de Rede de Entrada | +/- 3Hz |
| Forma de Onda do Inversor | Senoidal por aproximação (PWM) |
| Autonomia | ≅ 5 à 10 minutos (baterias internas) |
| Tomadas | 6 Tomadas |
| Plugue | Tripolar |
| Comprimento do Cabo | 1,2m |
| Cabo | PP chato de 1mm ² |
| Rendimento | >= 85% |
| Baterias Internas | 2 x 12V 7Ah |
| Tempo de Recarga das Baterias | ** 3 horas (Fast Charger) |

Ups Office Security Plus 1500VA com 2 Baterias Bivolt

Código: 610

Características Técnicas

| | |
|--|--|
| Nível de Ruído Emitido a 1m Distância | até 60Db |
| Sinalização | Sonora e Visual (Led's). Modo Rede/Bateria (Led's Mostram as condições de operações do Nobreak, Função Liga/Desliga com aviso sonoro, aviso de utilização inadequada (Sobrecarga) |
| Função Filtro de Linha | Garante uma energia "limpa" para os equipamentos, minimizando os harmônicos da rede elétrica. |
| Função True RMS | Garante maior estabilidade a energia fornecida na saída do Nobreak. |
| Função Battery Saver | Evita a descarga desnecessária, em caso de falta de energia, preservando a carga e a vida útil da bateria. |
| Borne para Conexão de Baterias Externas | Possibilita o aumento de autonomia do Nobreak em modo bateria; |
| Proteção Completa Contra | Descarga total da bateria, variações de tensão da rede elétrica, sobrecarga e curto-circuito em modo rede e bateria, sobretemperatura interna, surtos de tensão entre fase e neutro. |
| Botão Multifunção Luminoso | Função Liga/desliga temporizada (Evita desligamentos acidentais), Função MUTE (inibe o aviso sonoro em modo bateria) |
| Unidade Autônoma de Energia | Ligue seus equipamentos mesmo na ausência de rede elétrica quando a bateria do Nobreak estiver totalmente carregada. |
| Recarga Rápida e Automática da Bateria | Carregador Fast Charger, realiza a recarga das baterias mesmo com o Nobreak desligado, proporcionando maior vida útil da bateria |
| Melhor Compatibilidade com Geradores | Melhor desempenho em redes elétricas instáveis ou com geradores. |
| Microprocessado (CISC/Memória Flash) | Tecnologia de ponta com componentes de última geração e melhor desempenho. |
| Microprocessado Risc Flash | - |
| Função Estabilizador | Corrige as oscilações da rede elétrica, garantindo estabilidade aos equipamentos ligados ao Nobreak, poupando a energia das baterias. |
| Auto Teste na Partida | Sempre que o Nobreak é ligado, são realizados testes internos que garantem o bom funcionamento do Nobreak e do seu equipamento. Testado inclusive as baterias |
| Temperatura de Operação | 0 a 40 °C (Sem condensação) |
| Tipo de Comunicação | Não |
| Comprimento Cabo USB | - |
| Software de Comunicação | - |

Ups Office Security Plus 1500VA com 2 Baterias Bivolt

Código: 610

Características Técnicas

| | |
|------------------------------|---|
| Proteção Adicional | - |
| Cor | Preto |
| Gabinete | Metálico e Plástico ABS / Policarbonato |
| Norma | Plugue e tomadas de acordo com a norma NBR14136 |
| Tipo da Embalagem | Caixa |
| Caixa Master | 2 unidades |
| Peso Aproximado | 14,22 Kg |
| Tamanho da Embalagem (CxLxA) | 48 x 15 x 23 cm |
| EAN 13 | 7899018406101 |
| DUN 14 | 17899018406108 |
| Classificação Fiscal / NCM | 8504.40.40 |
| Garantia | 12 meses |

*** Varia em função das condições da bateria e da Rede Elétrica*

"Produto Beneficiado pela Legislação de Informática"