

## Filtro de Linha

Código: 0061000006



### Características Básicas

- o 10 Tomadas
- o 1,20 m
- o 10A
- o Disjuntor Rearmável
- o Transparente
- o Plug 90°

### Características Técnicas

<b>Tomadas</b>	10 Tomadas
<b>Comprimento do Cabo de Força</b>	1,20 m
<b>Tensão / Potência</b>	127/1270W e 220V/2200W
<b>Corrente Máxima</b>	10A
<b>USB</b>	Não
<b>Cabo</b>	PP - 3x0,75mm <sup>2</sup>
<b>Normas</b>	NBR NM 247-5 - CABO e NBR 14136/2002 - Plugue/Tomada
<b>Cor</b>	Transparente
<b>Gabinete</b>	Plástico Policarbonato
<b>Fixação</b>	Sim
<b>Chave</b>	Disjuntor Rearmável 10A com indicador luminoso de funcionamento
<b>Proteção</b>	Fase-Neutro / Fase-Fase / Fase-Terra / Neutro-Terra - sobretensão e atenua surtos de tensão proveniente de raios e anomalias da rede elétrica até 1.550 joules ( 8/20µs) de energia - fusível térmico
<b>Função Filtro de Linha</b>	Energia "limpa" com capacitor de segurança, minimizando os harmônicos da rede elétrica
<b>Tipo de Embalagem</b>	Cartela
<b>Tamanho da Embalagem (CxLxA)</b>	11 x 6 x 34 cm
<b>Peso Produto mais embalagem</b>	0,366 Kg
<b>Caixa Master</b>	10 unidades
<b>EAN 13</b>	7899018406194
<b>DUN 14</b>	17899018406191
<b>Classificação Fiscal / NCM</b>	8535.90.90
<b>Garantia</b>	1 ano