

Nobreak Senoidal 700 VA

/5R\32:0010400012



Características Básicas

- 700 VA
- Tensão de Entrada: 115 V/220 V
- Tensão de Saída: 115 V
- 4 Tomadas
- Preto

Características Técnicas

Potência	700 VA
-	-
Forma de Onda	Senoidal pura
Tensão de Entrada	115 V/220 V Bivolt automático
Faixa de Rede (115 V)	97 V a 142 V (-15% a +23%)
Faixa de Rede (220 V)	186 V a 264 V (-15% a +20%)
Frequência	60 Hz
Tensão de Saída	115 V
Modo Inversor	Senoidal pura
Rendimento (rede)	Até 96%
Rendimento (inversor)	Até 85%
Bateria	1x 12V / 5Ah selada (VRLA) interna
Autonomia média	30 minutos (referência: 1 PC + 1 monitor LCD / 50W)
Carregador	Inteligente e rápido (Fast Charger)
Função DC Start	Sim — permite ligar sem rede elétrica
Proteções	Sobrecarga, curto-circuito, subtensão, sobretensão, surtos e descarga total de bateria
Tomadas de Saída	4 tomadas 2P+T (NBR 14136) com energia protegida e ininterrupta
Filtro de Linha	Integrado
Chave Liga/Desliga	Memorizada e temporizada para evitar desligamento acidental
Indicadores Visuais (LEDs)	Rede / Bateria / Falha
Alarmes Sonoros	Falha, sobrecarga, modo bateria e troca de bateria
Função Mute Inteligente	Sim — operação silenciosa na maior parte do tempo
Microprocessador	RISC / FLASH — tecnologia SMD
Medição	True-RMS de entrada e saída
Fusível Externo	5 A

Nobreak Senoidal 700 VA

Características Técnicas

Cabo de Força	1 m — 3 x 0,75 mm ²
---------------	--------------------------------

-	-
---	---

Peso + emb. individual	4,76 kg
------------------------	---------

Dimensões (C x L x A)	12,5 x 18,0 x 23,5 cm
-----------------------	-----------------------

Caixa Individual (C x L x A)	19,5 x 13,0 x 24,5 cm
------------------------------	-----------------------

Caixa Máster (2 unid.)	28,5 x 21,0 x 26,0 cm
------------------------	-----------------------

EAN 13	7899018465139
--------	---------------

EAN 14	17899018465136
--------	----------------

NCM	8504.40.40
-----	------------

Garantia	1 ano
----------	-------